

Bemærk: Effektiv tørrekapacitet uden komprimering

Model	Diameter	Sidehøjde	Totalhøjde	Tørrekap. (m3)	Tørrekap. (760kg/m3)
4807,5	14,63m	8,13m	12,30m	1213	922 Ton
4207,5	12,80m	8,13m	11,67m	930	707 Ton
3907,5	11,89m	8,13m	11,41m	804	611 Ton
3607,5	10,97m	8,13m	11,16m	684	520 Ton
3007,5	9,14m	8,13m	10,62m	474	360 Ton
2707,5	8,23m	8,13m	10,34m	385	293 Ton
2407,5	7,32m	8,13m	10,27m	303	230 Ton

Inklusiv i Tørresilo:

Silo, fuld perforeret bund, kornspreader SP3, stirator med 3 snegle (24 & 27´ med 2 snegle) 8´´ Power sweep tømmesnegl med 7´´ fejesnegl, udluftningshætter, indvendig og udvendig lejder med rygbøjle og topplatform , overgangsstykke til blæser, selvbærende tag-trappe, gelænder omkring toplem. Indgangsdør og toplem.

Nyhed: 2 inspektionsåbninger under tørrebunden

Tillæg for:

25 gr. Tømmesnegl i stedet for horizontal
Lodret tømmesnegl. 5 Meter, 10´´ (15-20 HK.) Fra 8´´ power sweep
Kornspreader SP4, indtil 100 t/h
Udvendig vindeltrappe

Model	Blæser og varmekilde	
	Forslag	Forslag
4807,5	30 HK	200 Mcal/h
4207,5	25HK	150 Mcal/h
3907,5	25HK	150 Mcal/h
3607,5	20HK	115 Mcal/h
3007,5	20HK	90 Mcal/h
2707,5	20HK	90 Mcal/h
2407,5	15HK	90 Mcal/h

Ud over disse standard siloer er vi leveringsdygtige i mange andre modeller med tørring og lagersiloer med beluftning.

På siloer og tilbehør som ikke er med i prislsten, giver vi gerne et individuelt tilbud.

For 48´ siloer kan leveres rafteforstærket tag, som kan bære op til 4500 kg.

Med venlig hilsen



Der tages forbehold for trykfejl.

Tlf: +45 70 20 86 11